

Typ 2 AH mit hissbarem, drehbarem Ausleger

Typ 2AH Alu zylindrisch innenliegende Leineinführung mit drehbarem Ausleger, hissbar

Material Aluminium
Querschnitt zylindrisch
Durchmesser 76 mm , 90mm, 100 mm
Leinenführung innenliegend

Ausleger teleskopierbar, drehbar, hissbar

Längen 4 m - 12 m



Attraktive und repräsentative Fahnenwerbung auch bei Windstille.
 Eloxiertes Aluminiummast, Oberfläche pressblank gezogen.
 Aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium, dauerhaft silberfarben glänzend, schmutzabweisend durch glatte Oberfläche, komplett mit allem Zubehör betriebsfertig.
 Wahlweise mit Bodenhülse, Kippgelenk oder Schwingungsdämpfer.

Der standardmäßige Ausleger ist in wenigen Minuten von unten mit der Flagge aufzuziehen und für unterschiedliche Fahnenbreiten teleskopierbar (1,20m - 1,80m).

Verdeckte Leinenführung, Mastkopf drehbar, kugelgelagert, komplett mit Fahnenführungsringen und Fahnedoppelgewicht, Leinenbefestigung zugriffsicher verschlossen.

Toppschlag weiß. Verschleißlose Seilführung. Polyesterflaggenleine 6 mm Durchmesser mit Edelstahlkarabinerhaken, Edelstahlschäkel und Wirbel. Alle Anbauteile rostfrei!