

Hubbühne

Mit der Hubbühne erledigen Sie Arbeiten in der Höhe sicher und bequem.

Milimetergenaue hydraulische Justierung per Schalter für die optimale Arbeitsposition.

Einfaches Handling.

Flexibel im Einsatz durch Leichtbauweise und Lenkrollen.

Seitlich schwenkbare Ausleger für optimale Standsicherheit.

Ausgleich von Bodenebenen über Spindelfüße.

Sicherer Aufstieg über die integrierte Stufenleiter, selbstschließende Sicherheitstüre am Aufstieg.

Drehstrommotor, 400 Volt.

Geringes Gewicht (400 kg) und Bodenbelastung (170 kg/m²).

Pulverbeschichtung an den Stahlteilen.

Plattformbelag aus rutschsicher profiliertem Aluminium.



Plattformabmessung mm	3000x850
Plattformhöhe min./max. mm	800/2800
Elektromotor	Betriebsart S1
Motorleistung	P1 0,55 kW (0,75 PS)
Netzanschluß	400V/50Hz
Hydraulikpumpe	0,75 ccm/Umdr.
Hubgeschwindigkeit	4,0 m/min.
Lenkrollen	ø 200 mm
Gewicht netto ca. kg	400
Bodenbelastung ca. kg/m ²	170
Nutzlast kg	250
Transportabmessungen mm	3100x1100x1900
Prüfzeichen	GS/CE
Preis auf Anfrage	

