

Aluminium-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

handliche Leiterteile, Steckverbindungen mit Verriegelung, Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilaustrich, rutschfeste Leiterschuhe, zulässige Belastung des 4-tlg. Satzes 100 kg.

Jetzt standardmäßig: Unterleiter mit 0,9m breiter **nivello®-Traverse**, beidseitig mit rutschsicheren **nivello®-Leiterschuh**en für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Die **nivello®-Traverse** liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Leiterkombinationen	2-tlg. Satz	3-tlg. Satz	4-tlg. Satz
Arbeitshöhe bis ca. m	5,40	6,80	8,20
Leiterlänge m	4,27	5,67	7,07
Leiterbreite oben / unten mm	140 / 900	140 / 900	140 / 900
Sprossenzahl	13	18	23
Gewicht ca. kg	12,0	15,8	19,3
Bestell-Nr.	11013	11018	11023
Preis ohne MwSt. Euro	351,00	487,00	623,00



Abb. Best.-Nr. 11018

	Einzel-Unterteil	Einzel-Mittelteil	Einzel-Oberteil
Sprossenzahl	5	5	8
Leiterlänge m	1,65	1,65	2,87
Leiterbreite oben / unten mm	340 / 900	340 / 430	140 / 430
Holmhöhe mm	73	73	73
Gewicht ca. kg	5,3	3,8	6,7
Bestell-Nr.	12005	12006	12008
Preis ohne MwSt. Euro	156,00	136,00	195,00

Aufsteckteil mit Laufrollen und Anlegegummi, passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern

Länge m	1,00
Breite ca. m	0,29
Gewicht ca. kg	3,5
Bestell-Nr.	19280
Preis ohne MwSt. Euro	133,00



Abb. Best.-Nr. 19280



Abb. Best.-Nr. 12005-12006-12008



Glasreiniger Schiebeleiter, 2-teilig

66800

- Spezialleiter für das Glasreinigergewerbe
- Oberteil spitz zulaufend, mit Gummi Anlegepuffer
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,30-4,90	3,85-6,00	4,40-6,85	4,90-8,00
Gewicht (kg):	9,5	11,5	13,5	16,0
Bestell-Nr.:	66808	66810	66812	66814

Montage- und Gipserbank

- Ideal für frei stehende Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,00 m
- Vier Holme individuell höhenverstellbar (Standhöhe 56 – 75 cm)
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren
- Arbeitsfläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech
- Konzipiert für Trockenbau, Deckenmontage als auch für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen
- Ausführung einseitig fahrbar auf Anfrage

Größe (cm):	190x33	190x50	einsteckbare Werkzeugablage
Gewicht (kg):	13,0	20,0	3,0
Bestell-Nr.:	40033	40050	4030

Abbildung in Arbeitsposition mit Werkzeugablage



Plattformhöhe: 0,56 m - 0,75 m



Transportstellung



Fußteile in der Höhe variabel