

Aluminium-Arbeitsdiele klappbar

Stabile Konstruktion, trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte, Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe.

Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m). Auf- und Abstieg über 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.

Die maximale Belastung von 300 kg erlaubt das gleichzeitige Arbeiten von zwei Personen und bietet ausreichend Kapazität für Arbeitsgeräte und -material.

Stufenabstand: 235 mm.

Plattformgröße m	1,70 x 0,60
Höhe ca. m	0,69
Transportmaß m	1,70 x 0,66 x 0,19
Belastung max. kg	300,0
Gewicht ca. kg	19,9
Bestell-Nr.	30408
Preis ohne MwSt. Euro	412,00



Abb. Best.-Nr. 30408



Transportmaß 1,70 x 0,66 x 0,19 m

Aluminium-Arbeitsbock, höhenverstellbar

Stabile Aluminiumkonstruktion, stufenlos höhenverstellbar von ca. 700 bis 1000 mm, sichere Arretrierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr, Queraussteifung an beiden Teilen.

Standfüße mit Stellschrauben zum Niveaueausgleich, auswechselbare Verschleißauflage 1000 x 60 x 25 mm aus Fichtenholz, alle Holmenden geschlossen.

Verstellbereich ca. mm	700 - 1000
Aufstellmaß ca. mm	500 x 775
Belastung max. kg	250,0
Gewicht ca. kg	7,0
Bestell-Nr.	30400
Preis ohne MwSt. Euro	218,00



Abb. Best.-Nr. 30400

Aluminium-Arbeitsbock, klappbar

Stabile Aluminiumkonstruktion, Holme aus Rechteckprofilen, Queraussteifung durch eingebördelte Vierkantsprossen, kräftige Stahl-Scharniere, Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte, rutschfeste nivello®-Leiterschuhe, obere Auflage durch 2 Aluminium-Profile jeweils 73 mm breit, zusammengeklappt nur 150 mm breit.

Höhe des Arbeitsbocks ca. mm	810
Aufstellmaß ca. mm	900 x 710
Belastung max. kg	150,0
Gewicht ca. kg	5,5
Bestell-Nr.	30401
Preis ohne MwSt. Euro	162,00



Abb. Best.-Nr. 30401



Art.-Nr. 20204

Montage/Gipsbock

20200

- Ideal für Montage – und Gipsarbeiten
- Klappbare Aussteifungsstreben
- Breite oben: 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Ansonsten baugleich wie 2100 (siehe S. 36)

Stufen:	2	3	4
Länge(m):	0,48	0,71	0,95
Gewicht(kg):	6,0	8,0	10,0
Bestell-Nr.:	20202	20203	20204



Art.-Nr. 2403

Stufentritt

2400

- Komplet aus natürlichem, astfreien Nadelholz
- Mit großem Standbrett
- Fest verstrebt, nicht zusammenklappbar
- Breite am Deckbrett: 37 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Zubehör Leiternfüße

Stufen:	2	3	4
Länge(m):	0,43	0,65	0,86
Gewicht(kg):	3,0	4,5	5,5
Bestell-Nr.:	2402	2403	2404



Arbeitsbock

1019

- Für den professionellen Einsatz
- Klappbar, mit stabilen Seitenbandscharnieren
- Höhe: 80 cm
- Breite: 65 cm

Zubehör Leiternfüße

Höhe (m):	80
Breite(m):	65
Bestell-Nr.:	1019

Aluminium Arbeitsbock

6019 + 6020

- Klappbar
- Auch zum Einlegen von Bohlen geeignet und somit als Kleingerüst verwendbar
- Belastbar bis 300 kg
- Aussteifungsstreben rasten automatisch ein und müssen aktiv entriegelt werden. Versehentliches Zusammenklappen der Böcke dadurch unmöglich
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Sprossen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt

Sprossen:	2	3
H x B (m):	0,80x0,70	0,90x0,70
Gewicht (kg):	3,8	4,3
Bestell-Nr.:	6019	6020

Zubehör: Hartholzauflage

Material	Buchenholz
H x B (m):	0,02x0,76
Bestell-Nr.:	6050



Art.-Nr. 6020

Aluminium Montagebock

70200

- Extra breite Ausführung
- Starre Aussteifung für maximale Trittsicherheit
- 80 mm tiefe Stufen, rutschsicher profiliert
- Kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche als oberer Abschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Breite am Leiternkopf 60 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe

Stufen:	2x2	2x3	2x4
Holmgröße:	70		
Länge (m):	0,50	0,74	0,94
Gewicht (kg):	4,1	5,8	7,6
Bestell-Nr.:	70202	70203	70204

Zubehör: Ausführung fahrbar (auf Anfrage)

