



# EINHOLMLEITERN

Entsprechend DIN 18799 Teil 2 und europäischer Norm  
DIN EN 353-1 in Verbindung mit RFU CNB/P/11/73




## Einholmleiter

Steigschutzschiene mit den Sprossen verschweißt.  
Alle Einholmleitern komplett mit Verbindungsglasche.  
Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern,  
gekanteter Edelstahlableitschutz bei Edelstahlleitern,  
seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium  
bei Aluminiumleitern.

Leiterbreite 370 mm.

Material	Länge m	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	1,40	77533	119,00
	1,96	77534	171,00
	2,80	77535	238,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1,40	77553	315,00
	1,96	77554	446,00
	2,80	77555	635,00
Aluminium	1,40	77056	156,00
	1,96	77080	223,00
	2,80	77055	274,00



## Wandanker

Starr, Wandabstand 150 mm, Bohrungsabstand 250 mm,  
Bohrungsdurchmesser 16 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77537	23,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77557	51,00



Beim Anbau Gebrauchsanleitung beachten.

Wir empfehlen, alle 1,12 m einen Wandanker zu setzen; der max. Abstand zwischen den Wandankern darf 1,40 m nicht überschreiten.

## Wandanker

Verstellbar 120 - 180 mm, Bohrungsabstand 254 mm,  
Bohrungsdurchmesser 16 mm. Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77538	50,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77558	97,00



## Aluminium-Wandanker

Für Befestigung von Einholmleitern an Rundmasten,  
Mastabstand 155 mm, Befestigungsbohrungen 18 x 65 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Aluminium	77019	36,00



## Kennzeichnungsschild

für Fallschutzeinrichtung.

Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
19007	9,50

Alle Edelstahlteile sind gebeizt und passiviert.



## Einklappbares Ruhepodest

Für Steighöhen über 10 m vorgeschrieben, Einbau an jeder Sprosse möglich. Befestigung direkt an der mittigen Fallschutzschiene.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77539	350,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77559	540,00



## Einstiegshilfe

Aufsteckbar, drehbar mit Handgriffen und Drehsperre.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Stahl verzinkt	77541	280,00
Edelstahl V4A (1.4571)	77561	485,00



## Schieneaufsteckvorrichtung

Für Einstiegshilfe, anschraubbar an der obersten Leiter.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Edelstahl V4A (1.4571)	77563	83,00



## Aluminium-Zustiegssicherung

Die Zustiegssicherung wird einfach in eine Sprosse eingehängt und mittels bauseitigem Vorhängeschloss gesichert. Dadurch kann die Einholmleiter nicht von Unbefugten bestiegen werden.

Material	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
Aluminium	77569	330,00



## Sicherungs-läufer

Mit Karabiner. Leichtgängig und ohne scharfe Ecken und Kanten. Zunge aus Edelstahl V4A (1.4571).

Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
77572	420,00



## Sicherungs-gurt

DIN EN 361.

Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
77524	145,00