

Einholmleitern mit einklappbaren Sprossen

Gebrauchsmuster Nr. 29914289.2

Diese Wartungsleiter wird eingesetzt, wo eine Leiter optisch möglichst unauffällig sein und sich harmonisch mit dem Gebäude verbinden soll. Durch eine Außenbreite von ca. 468 mm bei ausgeklappten Sprossen kann die Einholmleiter in fast jeder Ecke bzw. Nische eingebaut werden.

Durch das unauffällige Design eignet sich die Leiter auch zum Einbau in Innenräumen.

Grundkörper bestehend aus Aluminium, eine Fallschutzschiene ist standardmäßig integriert. Sicherungsläufer und Sicherheitsgurt siehe vorherige Seite. Sprossen mit seitlicher Abrutschsicherung, standardmäßig eloxiert E6 / EV1.

Nach maximal fünf Metern Leiterlänge ist ein Klappmechanismus erforderlich. Die Bedienung des Mechanismus zum Ein- bzw. Ausklappen der Sprossen kann von oben oder unten erfolgen. Der Bedienhebel mit Kugelsicherung ist aufsteckbar. Wird der Bedienhebel entfernt, ist die Leiter gleichzeitig gegen unbefugte Nutzung **gesichert**. Die Einholmleiter mit einklappbaren Sprossen kann bis zu einer Leiterlänge von 5 m auch als Notleiter eingesetzt werden.

Die Einholmleiter kann individuell nach RAL pulverbeschichtet oder eloxiert werden.

Technische Daten:

Breite bei ausgeklappten Sprossen: 468 mm

Breite bei eingeklappten Sprossen: 160 mm

Wandabstand: 150 mm

Wandabstandshalter: alle 1400 mm erforderlich

Verbindungssteile: Edelstahl V4A (1.4571)

Die Einbaulänge ist von den baulichen Gegebenheiten abhängig.

Preise auf Anfrage.



Sprossen ausgeklappt.



Sprossen eingeklappt.

