



Zusammengeklappt



Abb. Best.-Nr. 50006

Aluminium-Arbeitspodest klappbar, einseitig begehbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Podest klappbar.



Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00
Podesthöhe m	0,72	0,96
Obere Trittläche m	0,65 x 0,30	0,65 x 0,30
Standfläche am Boden m	0,76 x 0,80	0,92 x 0,83
Maße zusammengelegt m	0,96 x 0,80 x 0,17	1,21 x 0,83 x 0,17
Stufenanzahl	3	4
Gewicht ca. kg	7,5	8,9
Bestell-Nr.	50006	50007
Preis ohne MwSt. Euro	294,00	363,00



Abb. Best.-Nr. 50095

Stufen-Stehpodest klappbar, beidseitig begehbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, Kunststoffschuhe, Podest klappbar.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,46	2,69	2,93
Podesthöhe m	0,46	0,69	0,93
Obere Trittläche m	0,52 x 0,33	0,52 x 0,33	0,52 x 0,33
Standfläche am Boden m	0,62 x 0,56	0,79 x 0,59	0,96 x 0,62
Maße zusammengelegt m	0,33 x 0,54	0,33 x 0,78	0,33 x 1,05
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht ca. kg	4,7	6,1	7,7
Bestell-Nr.	50094	50095	50096
Preis ohne MwSt. Euro	152,00	193,00	245,00



Abb. Best.-Nr. 50174



Abb. Best.-Nr. 50077

Aluminium-Montagetritt starr

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Nutzlast bis 300 kg.

200 mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt.
Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden.

Obere Trittfläche 300 x 500 mm.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage.
Aufbauanleitung liegt bei.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,57x0,55	0,60x0,77	0,64x1,00	0,67x1,23
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	8,0	10,0	12,5	15,0
Bestell-Nr.	50172	50173	50174	50175
Preis ohne MwSt. Euro	235,00	285,00	345,00	405,00

Zubehör:

	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
1 Satz = 2 St. Hubrollen ø 125 mm zum Selbstanbau	50077	75,00



Abb. Best.-Nr. 50181



Abb. Best.-Nr. 50077

Aluminium-Montagetritt mit Handlauf, starr

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Nutzlast bis 300 kg.

200 mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt.
Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden.
Hohe Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf.

Obere Trittfläche 300 x 500 mm.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage.
Aufbauanleitung liegt bei.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,57x0,55	0,60x0,77	0,64x1,00	0,67x1,23
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	11,0	13,0	15,5	18,0
Bestell-Nr.	50178	50179	50180	50181
Preis ohne MwSt. Euro	289,00	360,00	450,00	545,00

Zubehör:

	Bestell-Nr.	Preis o. MwSt. Euro
1 Satz = 2 St. Hubrollen ø 125 mm zum Selbstanbau	50077	75,00



Glasreiniger Schiebeleiter, 2-teilig

66800

- Spezialleiter für das Glasreinigergewerbe
- Oberteil spitz zulaufend, mit Gummi Anlegepuffer
- Automatische Abhebesicherung am Schiebeteil
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Leiternbreiten: 37 cm / 44 cm

Sprossen:	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge (m):	3,30-4,90	3,85-6,00	4,40-6,85	4,90-8,00
Gewicht (kg):	9,5	11,5	13,5	16,0
Bestell-Nr.:	66808	66810	66812	66814

Montage- und Gipserbank

- Ideal für frei stehende Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,00 m
- Vier Holme individuell höhenverstellbar (Standhöhe 56 – 75 cm)
- Flach zusammenklappbar und damit platzsparend zu transportieren
- Arbeitsfläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech
- Konzipiert für Trockenbau, Deckenmontage als auch für Gipser- und Putzerarbeiten
- Leicht zu reinigen
- Ausführung einseitig fahrbar auf Anfrage

Größe (cm):	190x33	190x50	einsteckbare Werkzeugablage
Gewicht (kg):	13,0	20,0	3,0
Bestell-Nr.:	40033	40050	4030

Abbildung in Arbeitsposition mit Werkzeugablage

