



STAHL-HOLZPROGRAMM



GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, resp. DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

Tritt

150 mm tiefe Stufen, lasiert; Deckbrett mit Grifföffnung, Holme aus Stahl, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80
Höhe des Deckbrettes m	0,49	0,73	0,97
Untere Außenbreite m	0,46	0,50	0,54
Schrittlänge ca. m	0,62	0,82	1,00
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca. kg	7,0	10,5	13,6
Bestell-Nr.	39002	39003	39004
Preis ohne MwSt. Euro	93,00	129,00	178,00



Abb. Best.-Nr. 39002

Tritt mit Brems-Bockrollen

Ausführung wie zuvor, jedoch komplett mit 1 Satz (= 4 St.) Brems-Bockrollen zum Selbstanbau, die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt und bremsen beim Besteigen selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80
Höhe des Deckbrettes m	0,49	0,73	0,97
Untere Außenbreite m	0,46	0,50	0,54
Schrittlänge ca. m	0,62	0,82	1,00
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca. kg	10,2	13,7	16,8
Bestell-Nr.	39012	39013	39014
Preis ohne MwSt. Euro	186,00	222,00	271,00



Abb. Best.-Nr. 39012

Tritt mit Brems-Lenkrollen

Ausführung wie zuvor, jedoch komplett mit 1 Satz (= 4 St.) Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau, in dieser Ausführung kann der Tritt auf der Stelle gedreht, oder um Kurven gefahren werden. Die Rollen bremsen beim Betreten selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80
Höhe des Deckbrettes m	0,49	0,73	0,97
Untere Außenbreite m	0,46	0,50	0,54
Schrittlänge ca. m	0,62	0,82	1,00
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4
Gewicht ca. kg	11,1	14,6	17,7
Bestell-Nr.	39022	39023	39024
Preis ohne MwSt. Euro	224,00	260,00	309,00



Abb. Best.-Nr. 39022

Der Versand der Tritte erfolgt zerlegt. Anleitung liegt bei.



Abb. Best.-Nr. 39307

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Einseitig begehbar.

80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe, komplett **mit 4 Brems-Bockrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau.

Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt, die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Leiterlänge ca. m	1,31	1,55	1,79	2,03	2,27
Höhe der Sicherheitsbrücke m	0,71	0,95	1,19	1,42	1,66
Untere Außenbreite m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	3	4	5	6	7
Gewicht ca. kg	15,5	16,2	17,8	22,2	24,3
Bestell-Nr.	39303	39304	39305	39306	39307
Preis ohne MwSt. Euro	240,00	256,00	283,00	310,00	339,00

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Einseitig begehbar (o. Abb.).

Ausführung wie zuvor, jedoch komplett **vorne mit 2 Brems-Lenkrollen und hinten mit 2 Bockrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau. Mit dieser Ausstattung kann die Leiter gut um Kurven gefahren werden.

Die vorderen Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Leiterlänge ca. m	1,31	1,55	1,79	2,03	2,27
Höhe der Sicherheitsbrücke m	0,71	0,95	1,19	1,42	1,66
Untere Außenbreite m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	3	4	5	6	7
Gewicht ca. kg	15,5	16,2	17,8	22,2	24,3
Bestell-Nr.	39503	39504	39505	39506	39507
Preis ohne MwSt. Euro	273,00	295,00	317,00	344,00	377,00

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Einseitig begehbar (o. Abb.).

Ausführung wie zuvor, jedoch Stützteil **mit 2 Hubrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,95	4,20	4,45	4,95
Leiterlänge ca. m	2,51	2,75	2,99	3,47
Höhe der Sicherheitsbrücke m	1,90	2,14	2,38	2,85
Untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,72
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	8	9	10	12
Gewicht ca. kg	29,0	30,4	32,0	39,4
Bestell-Nr.	39708	39709	39710	39712
Preis ohne MwSt. Euro	339,00	377,00	409,00	464,00



Abb. Haltegriff

2 Haltegriffe

Stahl verzinkt, zum bequemen Anheben, zum Selbstanbau.

Bestell-Nr.	39925
Preis o. MwSt. Euro	40,00



Abb. Best.-Nr. 39414

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Beidseitig begehbar.

80 mm tiefe, geriffelte Holzstufen, lasiert; Sicherheitsbrücke mehrfach verleimt, Holme aus Stahlrechteckrohr, grau beschichtet (RAL 7033), rutschfeste Leiterschuhe, komplett **mit 4 Brems-Bockrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau.

Die Rollen sind für Fahrten in Längsrichtung ausgelegt; sie bremsen beim Besteigen selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,20	3,40	3,60
Leiterlänge ca. m	1,31	1,55	1,79	2,03	2,27
Höhe der Sicherheitsbrücke m	0,71	0,95	1,19	1,42	1,66
Untere Außenbreite m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	3	4	5	6	7
Gewicht ca. kg	14,8	16,8	19,9	22,7	25,9
Bestell-Nr.	39406	39408	39410	39412	39414
Preis ohne MwSt. Euro	290,00	317,00	336,00	366,00	391,00

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Beidseitig begehbar (o. Abb.).

Ausführung wie zuvor, jedoch komplett **vorne mit 2 Brems-Lenkrollen und hinten mit 2 Brems-Bockrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau. Die Rollen sind für Kurvenfahrten ausgelegt und bremsen beim Besteigen selbsttätig.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70
Leiterlänge ca. m	1,31	1,55	1,79	2,03	2,27
Höhe der Sicherheitsbrücke m	0,71	0,95	1,19	1,42	1,66
Untere Außenbreite m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	3	4	5	6	7
Gewicht ca. kg	14,8	16,8	19,9	22,7	25,9
Bestell-Nr.	39606	39608	39610	39612	39614
Preis ohne MwSt. Euro	326,00	354,00	374,00	403,00	427,00

Stufen-Stehleiter mit Sicherheitsbrücke

Beidseitig begehbar (o. Abb.).

Ausführung wie zuvor, jedoch Stützteil **mit 2 Hubrollen**, sowie 2 Klappstreben zum Selbstanbau.

Arbeitshöhe bis ca. m	3,95	4,20	4,45	4,95
Leiterlänge ca. m	2,51	2,75	2,99	3,47
Höhe der Sicherheitsbrücke m	1,90	2,14	2,38	2,85
Untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,72
Stufenanzahl inkl. Si.-Brücke	8	9	10	12
Gewicht ca. kg	31,5	33,1	36,9	45,2
Bestell-Nr.	39816	39818	39820	39824
Preis ohne MwSt. Euro	417,00	449,00	480,00	548,00



Abb. Haltegriff

2 Haltegriffe

Stahl verzinkt, zum bequemen Anheben, zum Selbstanbau.

Bestell-Nr.	39925
Preis o. MwSt. Euro	40,00