

Fahrgestelle 2-etagig / Griffroller



① mit MDF-Platte
(Rutschkante) 600 x 400 mm



② mit MDF-Platte
(bündig) 600 x 400 mm

Technische Daten: ① - ②

Tragkraft: 400 kg
 Fahrwerk*: 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, Vollgummi 125 Ø x 38 mm, rollengelagert
 Konstruktion: Rahmen aus Winkelstahl, kunststoffbeschichtet, RAL 5010
 Holzteile: MDF-Platte, Oberfläche kunststoffbeschichtet
 Zubehör: einhängbarer Schiebegriff siehe Seite 2

Nr.	Ladeffläche (L x B) mm	Ausführung	Ladehöhe mm	Gesamtmaße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€
①	600 x 400	Rutschkante	190/620	625 x 420	5944-21X	175,-
②	600 x 400	bündig	190/620	625 x 420	5945-21X	182,-



③ Griffroller
Schiebegriff anschraubbar



④ Griffroller 2-etagig
Schiebegriff anschraubbar

Technische Daten: ③ - ④

Tragkraft: 200 kg
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi 125 Ø x 38 mm, rollengelagert
 Stahlteile: dauerhaft kunststoffbeschichtet, RAL 5010
 Holzteile: hochfeste MDF-Platten, Oberfläche kunststoffbeschichtet
 Griffhöhe: 980 mm

Nr.	Ladeffläche (L x B) mm	Ladehöhe mm	Bestell-Nr.	€
③	600 x 500	195	5919-11X	130,-
④	600 x 500	195/755	5929-11X	193,-

Edelstahl-Transporthunde, Griffroller, Transportwagen

- Hygienisch einwandfrei - leicht sauber zu halten
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Geräuschlos verfahrbar - Ladefläche mit Anti-Dröhnplatte unterlegt
- Radsatz wahlweise konventionell (Radgehäuse verzinkt) oder aus Voll-Edelstahl (alle Fahrwerkteile einschl. Radachsen und Gehäuse)



① Transporthund mit/ohne Platte

Technische Daten: ① - ②

Tragkraft: 400 kg
 Ladefläche: 600 x 500 mm
 Fahrwerk*: Hunde - 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller
 Griffroller - 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi graublau, nicht kreidend, 125 Ø x 38 mm, rollengelagert. Radsatz wahlweise verzinkt oder Voll-Edelstahl



② Griffroller mit/ohne Platte

Nr.	Ladefläche	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Radsatz verzinkt		Radsatz Edelstahl	
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
①	ohne Platte	600 x 500 x 185	4950-11X	400,-	4950-91X	561,-
	mit Platte	600 x 500 x 187	4980-11X	523,-	4980-91X	683,-
②	ohne Platte	905 x 500 x 1000	4916-11X	443,-	4916-91X	604,-
	mit Platte	905 x 500 x 1000	4918-11X	567,-	4918-91X	727,-



③ Stirnwandwagen mit Rohrladefläche

Technische Daten: ③ - ④

Tragkraft: 400 kg
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi graublau, nicht kreidend, rollengelagert.
 125 Ø x 38 mm bei Ladefläche 850 x 500 mm, 160 Ø x 40 mm bei Ladefläche 1000 x 700 mm.
 Radsatz wahlweise verzinkt oder Voll-Edelstahl



④ Stirnwandwagen mit Plattform-Ladefläche

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Radsatz verzinkt		Radsatz Edelstahl	
			Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
③	850 x 500	940 x 500 x 855	4911-11X	611,-	4911-91X	771,-
	1000 x 700	1100 x 700 x 890	4912-21X	812,-	4912-91X	1006,-
④	850 x 500	940 x 500 x 855	4921-11X	728,-	4921-91X	888,-
	1000 x 700	1100 x 700 x 890	4922-21X	954,-	4922-91X	1147,-

