

Handliche Schiebegriffwagen



Klappbarer Schiebegriffwagen

- Stahlblechplattform mit Kunststoffbelag

Technische Daten:

Tragkraft: 150 / 250 kg
 Plattform: 740 x 480 mm / 910 x 620 mm
 Ladehöhe: 140 / 175 mm
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi, graublau, 100 Ø x 30/125 Ø x 35 mm
 Stahlteile: Schiebegriff und Plattform lackiert, Plattform mit rutschhemmendem Kunststoffbelag; umlaufender Kantenschutz
 (Anlieferung demontiert; leichte Montage)



Schiebegriffwagen 2- und 3-etagig

- Stahlblechplattform mit Kunststoffbelag

Technische Daten:

Tragkraft: 120 kg
 Plattform: 790 x 480 mm
 Ladehöhe: 140 / 655 mm bzw. 140 / 398 / 655 mm
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi, graublau, 100 Ø x 30 mm
 Stahlteile: Schiebegriffe verchromt und Etagenplattformen lackiert, Etagen mit rutschhemmendem Kunststoffbelag; umlaufender Kantenschutz
 (Anlieferung demontiert; leichte Montage)

Gesamtmaße geklappt / offen (L x B x H) mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
750 x 490 x 190 / 750 x 490 x 860	150	2711-21X	55,-
920 x 630 x 215 / 920 x 630 x 860	250	2712-21X	94,-

Gesamtmaße (L x B x H) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
810 x 490 x 860	2-etagig	2721-21X	116,-
810 x 490 x 860	3-etagig	2722-21X	139,-



Klappbarer Aluminium-Schiebegriffwagen

- Das Leichtgewicht mit nur 8 kg Eigengewicht

Technische Daten:

Tragkraft: 150 kg
 Plattform: 735 x 475 mm
 Ladehöhe: 150 mm
 Fahrwerk: 2 Bock-, 2 Lenkrollen ohne Rad-Feststeller, Vollgummi, 100 Ø x 30 mm, Gleitlager
 Konstruktion: Aluminium-Ladeplattform; klappbarer, verchromter Schiebegriff

Gesamtmaße geklappt / offen (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
760 x 475 x 250 / 735 x 475 x 900	2741-21X	110,-



Handliche Schiebegriffwagen



Klappbarer Schiebegriffwagen

- Mit Kunststoff-Ladefläche

Technische Daten:

Tragkraft: 200 kg
 Plattform: 810 x 500 mm
 Ladehöhe: 180 mm
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi graublau, 125 Ø x 35 mm
 Stahlteile: Schiebegriff verchromt; stabile, strukturierte Kunststoffplatte
 (Anlieferung demontiert; leichte Montage)

Gesamtmaße geklappt / offen (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
830 x 500 x 280 / 830 x 500 x 890	2731-21X	99,-



Schiebegriffwagen 2-etagig

- Mit Kunststoff-Ladeflächen

Technische Daten:

Tragkraft: 200 kg
 Plattform: 810 x 500 mm
 Ladehöhe: 180 / 710 mm
 Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi graublau, 125 Ø x 35 mm
 Stahlteile: Schiebegriff verchromt; stabile, strukturierte Kunststoffplatte
 (Anlieferung demontiert; leichte Montage)

Gesamtmaße (L x B x H) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
830 x 500 x 910	2-etagig	2732-21X	133,-



RuXXac-Truck

Zusammengeklappt nur 80 mm breit, passt in jede Nische, in den schon vollen Transporter oder Kofferraum, usw. ... mit einem Griff ein vollwertiger Schiebewagen

- Bügel aufstellen, Räder klappen automatisch aus, fertig.

Technische Daten:

Tragkraft: 200 kg
 Plattform: 800 x 600 mm
 Fahrwerk: 2 Bock-, 2 Lenkrollen ohne Rad-Feststeller, Vollgummi blaugrau, 125 Ø x 32 mm
 Konstruktion: Aluminium-/Stahlrohrkonstruktion mit einer Ladeplattform aus Alu-Duettblech, klappbarer Schiebebügel verchromt.

Gesamtmaße geklappt / offen (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
800 x 600 x 80 / 800 x 600 x 1000	2801-21X	222,-



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3

ERGOTRUCK · Der andere Transportwagen



Industrie
Forum
Design
Hannover

Auszeichnung
für gutes Design 1993

Ausgezeichnet für gutes Design 1993 bietet der ERGOTRUCK eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Schiebegriffwagen:

1. Ergonomisch richtige Griffanordnung

Die Formung der Stirnwand und die Position der Handgriffe schaffen für die Kraftübertragung optimale Hebelverhältnisse, eine aufrechtere, körpergerechte Arbeitsposition und ausreichende Beinfreiheit.

2. Haptisch angenehme Griffe

Ausreichend dick, fassen sich warm an, sind handgerecht - eben einfach griffiger.




3. Hervorragend zu manövrieren

Bessere Hebelverhältnisse und damit geringere Lenkkräfte. Die Montage der Bockrollen an der Griffseite machen den ERGOTRUCK wesentlich wendiger als herkömmliche Schiebewagen.

4. Stapelbar und hochkant wegstellbar

Die Stirnwand ist mit einem Griff abklappbar. So lässt sich der Wagen hochkant wegstellen oder leicht aufeinander stapeln.



5. Günstiges Verhältnis von Eigengewicht zu Tragkraft

Der ERGOTRUCK wiegt 24 kg und trägt mit max. 400 kg rund das 17-fache seines Eigengewichtes.



ERGOTRUCK anthrazit/pink



ERGOTRUCK blau/rot

Technische Daten:

Tragkraft:	400 kg
Fahrwerk*:	2 Bockrollen griffseitig mit Rad-Feststeller, 2 Lenkrollen, rollengelagert, 180 Ø x 50 mm, graublau, nicht kreidende Vollgummibereifung.
Stahlteile:	dauerhaft kunststoffbeschichtet
Holzteile:	hochfeste MDF-Platte, farbig bzw. naturfarben, kunststoffbeschichtet

Farbkombination	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße geklappt / offen (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€
anthrazit/pink	900 x 600	980 x 600 x 420/1090 x 600 x 1040	2910-21X	197,-
blau/rot	900 x 600	980 x 600 x 420/1090 x 600 x 1040	2912-21X	189,-



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3