

Servierwagen Edelstahl rostfrei

Alle Modelle:
lebensmittelecht und
hygienisch einwandfrei



• Standardausführung 2 - 5-etagig

• verstärkte Ausführung 2 - 5-etagig

Technische Daten:

Konstruktion: Zwei Rundrohr-Schiebebügel mit eingeschweißten Borden. Borde mit ringsum erhöhtem Profilrand und reinigungsfreundlich abgerundeten Ecken. Etagenborde mit Antidröhnbelag unterfüttert. Wagenecken mit Wandabweisern.

Tragkraft: 120 kg
max. Belastung je Bord 80 kg

Fahrwerk*: 4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummi, 2 Feststeller, Gehäuse verzinkt chromatiert.
Alternative Berädern siehe Sonderausstattung.

Technische Daten:

Konstruktion: Geschlossener Rundrohrrahmen. Fahrwerk verstärkt durch eingeschweißte Traversen. Tiefgezogene Etagenborde - mit erhöhtem Profilrand und gerundeten Ecken - eingeschweißte Etagenborde mit Antidröhnbelag unterfüttert. Wagenecken mit Wandabweisern.

Tragkraft: 2-etagig 160 kg; 3-5 etagig 200 kg;
max. Belastung je Bord 80 kg

Fahrwerk*: 4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummi, 2 Feststeller, Gehäuse verzinkt chromatiert.
Alternative Berädern siehe Sonderausstattung.

Anzahl Etagen	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Etagenabstand licht mm	Bestell-Nr.	€
2	800 x 500	900 x 600 x 950	585	4712-51X	323,-
	900 x 550	1000 x 650 x 950	585	4732-51X	434,-
3	800 x 500	900 x 600 x 950	275	4713-51X	333,-
	900 x 550	1000 x 650 x 950	275	4733-51X	538,-
4	800 x 500	900 x 600 x 1290	285	4714-51X	689,-
	900 x 550	1000 x 650 x 1290	285	4734-51X	757,-
5	800 x 500	900 x 600 x 1290	205	4715-51X	768,-
	900 x 550	1000 x 650 x 1290	205	4735-51X	845,-

Anzahl Etagen	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Etagenabstand licht mm	Bestell-Nr.	€
2	1000 x 600	1100 x 700 x 1000	585	4722-51X	567,-
3	1000 x 600	1100 x 700 x 1000	275	4723-51X	590,-
4	1000 x 600	1100 x 700 x 1350	285	4724-51X	834,-
5	1000 x 600	1100 x 700 x 1350	205	4725-51X	1035,-

Zubehör:



Anhängbarer Abfallbehälter
aus Chrom-Nickel-Stahl
425 x 225 x 250 mm

Bestell-Nr. 4701-01X € 174,00



4 Kunststoff-Stoßbecken
(statt Wandabweiser)

Bestell-Nr. 4704-01X € 45,00



Anhängbarer Besteckbehälter
aus Chrom-Nickel-Stahl
325 x 176 x 150 mm

Bestell-Nr. 4702-01X € 96,00



Knotenbleche

Erhöhen die Gesamtstabilität
4 je Bord (außer am Bord unten)

Knotenbleche für 2-etagige Wagen
Bestell-Nr. 4726-01X € 104,00

Knotenbleche für 3-etagige Wagen
Bestell-Nr. 4727-01X € 208,00

Knotenbleche für 4-etagige Wagen
Bestell-Nr. 4728-01X € 313,00

Knotenbleche für 5-etagige Wagen
Bestell-Nr. 4729-01X € 417,00



Galerie
für obere Etage
umlaufend 50 mm hoch

Bestell-Nr. 4705-01X € 206,00

Räder für Standardausführung:

4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummibandage,
Gehäuse Kunststoff, Edelstahl-Kugellager
Bestell-Nr. 4718-01X € 49,50

4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummibandage,
Gehäuse Chrom-Nickel-Stahl
Bestell-Nr. 4716-01X € 66,00

Räder für verstärkte Ausführung:

4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummibandage,
Gehäuse Kunststoff, Edelstahl-Kugellager
Bestell-Nr. 4719-01X € 49,50

4 Kunststoff-Lenkrollen 125 mm Ø, Vollgummibandage,
Gehäuse Chrom-Nickel-Stahl
Bestell-Nr. 4717-01X € 66,00



*Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststellern gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3

Servier- und Servicewagen



①



②

• Leichtmodell Edelstahl rostfrei (Anlieferung demontiert; leichte Montage)

Technische Daten: ① - ②

Konstruktion: Rundrohrrahmen mit eingeschraubten Etagenborden; Borde mit ringsum erhöhtem Profilrand und gerundeten Ecken

Tragkraft: 100 kg; (bei gleichmäßiger Verteilung auf der Ladefläche)

Etagenhöhe: 180/790 bzw. 180/480/790 mm

Fahrwerk*: 4 Lenkrollen (2 mit Rad-Feststeller)
100 Ø x 30 mm mit spurloser, hellgrauer Vollgummibereifung, rollengelagert, Fadenschutz

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Etagenabstand licht mm	Bestell-Nr.	€
①	610 x 410	690 x 450 x 900	580	4891-11X	165,-
②	610 x 410	690 x 450 x 900	275	4892-11X	187,-



①

Abnehmbare Tablett mit abgerundeten Ecken - leicht sauber zu halten



②

• Kunststoffbeschichtete Servierwagen

Technische Daten: ① - ②

Tragkraft: 300 kg

Fahrwerk*: 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, Vollgummi graublau, nicht kreidend, 200 Ø x 50 mm rollengelagert.

Konstruktion: Präzisions-Stahlrohrrahmen mit silbergrauer Kunststoffbeschichtung; Schiebegriff Edelstahl rostfrei

Etagen: Abnehmbare Tablett mit hellgrauer Dekorplatte, 20 mm Kunststoffrand

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Etagenabstand licht mm	Bestell-Nr.	€
①	900 x 600	1035 x 645 x 920	290	4866-21X	746,-
②	900 x 600	1035 x 645 x 1070	290	4826-21X	886,-

Zubehör:

Ersatztablett 900 x 600 mm	Bestell-Nr. 4866-01X	€ 66,00
----------------------------	----------------------	---------



Servier- + Servicewagen



• Tablett abnehmbar und auch als Serviertablett nutzbar



①



②

• SilverLine-Servierwagen (Anlieferung demontiert; leichte Montage)

Technische Daten: ① - ②

Konstruktion: Rundrohrrahmen aus Stahlrohr mit eingeschraubten Etagenträgern, kunststoffbeschichtet, RAL 9006

Tragkraft: 90 kg (max. 30 kg je Etage)

Etagen: pflegeleichte, abnehmbare Tablett aus Laminat mit rutschfester Oberfläche, Farbe: anthrazit-granit, hitzebeständig -10° - +100° C.

Etagenhöhe: 195/825 bzw. 195/510/825 mm

Fahrwerk*: 4 Lenkrollen (2 mit Rad-Feststeller) 100 Ø x 30 mm mit spurloser, graublauer Vollgummibereifung, rollengelagert, Fadenschutz

Nr.	Ladefläche (L x B) mm	Gesamtmaße (L x B x H) mm	Etagenabstand licht mm	Bestell-Nr.	€
①	610 x 430	830 x 490 x 990	620	3172-11X	249,-
②	610 x 430	830 x 490 x 990	280	3173-11X	289,-

Zubehör:

Ersatztablett 610 x 430 mm	Bestell-Nr. 3172-01X	€ 34,-
----------------------------	----------------------	--------

CLAX



Klappmobil incl. 46 l Klappbox.

- Handlich und pfiffig.
- Vielseitig einsetzbar.

Mit einem Tastendruck am Griffbügel auf- bzw. zusammenklappbar.

Platzsparend mitnehmbar oder verstaubar. Bei Bedarf lassen sich auch die Räder abnehmen und unter der Bodenplattform arretieren.

Mobil und sicher durch die komfortable Beräderng mit serienmäßiger Feststellbremse.

Variabel: oberer Boden hochklappbar beim Transport von sperrigen Gütern.

Oder mit der 46-l-Klappbox, die durch einen integrierten Gummizug sicher auf dem Etagenboden gehalten wird.

Stabile Konstruktion aus Aluminiumstreben und Kunststoffen.



Tragkraft: 60 kg gesamt (oben 20 kg, unten 40 kg)

Eigengewicht: ca. 6,9 kg

Maße geklappt: 470 x 670 x 110 mm (B x T x H)

Maße offen: 550 x 890 x 1025 mm (B x T x H)

Klappbox innen: 500 x 340 x 260 mm

Klappbox außen: 530 x 370 x 270 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Klappmobil incl. 46-l-Klappbox	3990-51X	133,-
zusätzliche 46-l-Klappbox	3990-01X	15,-

